

Kafka SQ Portable



Drukarka termiczna KAFKA SQ Portable to przenośna drukarka KAFKA SQ do pracy w terenie. ###

Kompletność drukarki KAFKA SQ Portable:

- drukarka
- zasilacz zewnętrzny
- torba drukarki.

Wewnątrz drukarki znajduje się akumulator Ni-MH 8.4V 650 mAh, pakiet ładowarki i układ kontrolujący naładowanie akumulatora. W pełni naładowany akumulator umożliwia zadrukowanie papieru o długości 20m (6400 wierszy). Podłączenie zasilacza umożliwia drukowanie i jednoczesne doładowywanie akumulatora.



Mini drukarki termiczne i nie tylko ...

Druk:	dwukierunkowy termiczny druk ruchomą 8-punktową głowicą konstrukcja znaku: matryca 8 x 8 punktów szybkość druku: 0,75 wiersza/s ilość znaków w wierszu: 40, 80
Zestaw znaków:	jeden z: IBM set 2, Mazovia, DHN, Latin-2 PC, Cyrylica, Latin-2 ISO
Papier termiczny:	rolka: szer 112 mm, max. średnica 42 mm, dł papieru 20 m oznaczenie: TF 50KS-E2C
Zasilanie:	8,5V - 14V DC lub 7V - 10V AC 50Hz pobór mocy: 3W - 15W (max.) złącze zasilania: typ Jack 2.1 zasilacz zewnętrzny: 220V / 9V AC 1,5A 50 Hz
Interfejs:	jeden z: RS232C, RS242 (TTL), RS422A (RS485), pętla prądowa 20mA (CL) złącze interfejsowe: 5 stykowe typu DIN sygnały: RXD(1), DTR(2), GND(3), +5V 20 mA max(4), TXD(5)
Parametry transmisji:	szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600 bd (inne na zamów.) protokół transmisji: sprzętowy z DTR format danych: 8 lub 7 bitów, z lub bez bitu kontroli parzystości parzystość: even lub odd
Niezawodność:	MTBF: 5000 godzin MCBF: 500 000 wierszy
Warunki pracy:	temperatura pracy: 5°C do 35°C wilgotność względna: 10% - 80% (bez kondensacji)
Gabaryty i waga:	180 x 155 x 50 mm 0,80 kg (bez rolki papieru)
Oznaczenie drukarki z zestawem znaków:	KAFKA SQ - 1 - zestaw Mazovia KAFKA SQ - 2 - zestaw Latin - 2 PC

drukarka

torba

zasilacz

Kompetność: wtyk DIN 5 lub gniazdo D-SUB 9 lub kabel (w/g
zamówienia)

papier termiczny

instrukcja i gwarancja