

Kafka



Najpopularniejsza w Polsce termiczna drukarka głowicowa.

Cicha, lekka, bardzo wytrzymała, zajmująca mało miejsca drukarka do pracy w dowolnym położeniu, wolnostojąca lub zawieszona. Wyjątkowo prosta w obsłudze, z wystarczająco szybkim wydrukiem. Drukarka niezbędna wszędzie tam, gdzie konieczne jest drukowanie raportów, wykresów, i innych danych z urządzeń i rejestratorów. Idealne do zastosowania: wagi elektroniczne, technika pomiarowa, aparatura medyczna, systemy kontroli dostępu, centrale telefoniczne i pożarowe, systemy alarmowe. Drukarka termiczna KAFKA drukuje znaki alfabetyczne i prostą grafikę. Tę drukarkę z powodzeniem stosuje się do systemów alarmowych, telefonicznych central cyfrowych, wag elektronicznych, urządzeń laboratoryjnych. Różnorodne zastosowanie, małe wymiary, minimalny pobór prądu, możliwość zasilania zarówno prądem stałym jak i zmiennym, prostota obsługi, wyjątkowo cicha praca sprawiają, że jest drukarką mającą największą ilość użytkowników.



Mini drukarki termiczne i nie tylko ...

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Druk: | dwukierunkowy termiczny druk ruchomą 8-punktową głowicą konstrukcja znaku: matryca 8 x 8 punktów szybkość druku: 0,75 wiersza/s ilość znaków w wierszu: 40, 80 |
| Zestaw znaków: | jeden z: IBM set 2, Mazovia, DHN, Latin-2 PC, Cyrilica, Latin-2 ISO |
| Papier termiczny: | rolka: szer 112 mm, max. średnica 42 mm, dł papieru 20 m oznaczenie: TF 50KS-E2C |
| Zasilanie: | 8,5V - 14V DC lub 7V - 10V AC 50Hz pobór mocy: 3W - 15W (max.) złącze zasilania: typ Jack 2.1 zasilacz zewnętrzny: 220V / 9V AC 1,5A 50 Hz |
| Interfejs: | jeden z: RS232C, RS242 (TTL), RS422A (RS485), pętla prądowa 20mA (CL) złącze interfejsowe: 5 stykowe typu DIN |
| Parametry transmisji: | szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600 bd (inne na zamów.) protokół transmisji: sprzętowy z DTR format danych: 8 lub 7 bitów, z lub bez bitu kontroli parzystości parzystość: even lub odd |
| Niezawodność: | MTBF: 5000 godzin MCBF: 500 000 wierszy |
| Warunki pracy: | temperatura pracy: 5°C do 35°C wilgotność względna: 10% - 80% (bez kondensacji) |
| Gabaryty i waga: | 165 x 140 x 50 mm 0,45 kG (bez rolki papieru) |

**Oznaczenie drukarki
z zestawem znaków:**

KAFKA IBM set 2
KAFKA 1 Mazovia
KAFKA 2 DHN
KAFKA 3 Latin - 2 PC
KAFKA 4 Cyrylica
KAFKA 6 Latin - 2 ISO
KAFKA 7 Win 1250
KAFKA 8 Win 1251
KAFKA 9 Win 1252

Kompetność:

Drukarka
Zasilacz zewnętrzny
Wtyk interfejsowy lub kabel (w/g zamówienia)
Rolka papieru termicznego
Instrukcja obsługi i gwarancja